伊珂美石®（EcoMarble®） 产品介绍

6.5 mm 天然石材复合板｜高端住宅、酒店及商业空间

伊珂美石®（EcoMarble®）｜Nusfun 旗下产品

伊珂美石®（EcoMarble®） 天然石材大板品展示

1. 产品概述

伊珂美石®（EcoMarble®） 是一种以真正天然石材为可见面层、结合水泥基复合背衬的薄型复合板。标准板材标称厚度约 6.5 mm，由约 4.5 mm 天然石材面层与约 2.0 mm 水泥基复合背衬组成。产品面向高端住宅、住宅翻新、酒店、度假村、办公、零售及其他商业室内项目。

可见表面	真正天然大理石、石灰石或洞石
标准结构	约 4.5 mm 天然石材 + 约 2.0 mm 水泥基复合背衬
标称厚度	约 6.5 mm
标准规格	1200 × 600 mm
其他规格/表面处理	按石材、项目及订单条件提供

2. 复合结构的主要价值

伊珂美石®（EcoMarble®） 在保留天然石材纹理、矿物质感和视觉深度的同时，通过薄型复合结构降低石材用量和板材整体负荷，为设计、运输、搬运和部分翻新施工提供更灵活的选择。

- 减少天然石材用量：以较薄天然石材面层实现真实天然石材表面效果。
- 轻量搬运：相较传统全厚度石材，可降低单块板材搬运负荷。
- 运输效率：较低的材料重量有助于降低运输和现场物流负担。
- 安装效率：薄型复合结构有助于适配部分翻新和室内精装施工流程。
- 综合成本优化：在合适项目中，可通过材料、运输及施工效率形成综合价值。
- 应用灵活：适用于多种高端住宅、酒店、办公、零售及商业室内表面应用。

3. 关于返碱、色泽变化与开裂风险

伊珂美石®（EcoMarble®） 的复合背衬将天然石材面层与水泥基基层形成分隔，并为薄型天然石材提供稳定支撑。该结构设计有助于降低传统湿贴条件下水分和碱性物质迁移导致的返碱、色泽变化，以及部分局部应力引发开裂的风险。实际表现仍取决于石材类型、基层、防水、粘结系统、节点设计、施工质量和使用环境。

不同天然石材花色的大板品展示

4. 典型应用

- 高端住宅与住宅翻新：特色墙、背景墙、入口、部分浴室墙面、厨房挡水墙、木作饰面等。
- 酒店与度假村：大堂、接待区、走廊、客用区域特色表面及部分湿区墙面。

- 办公与商业空间：前厅、会议区、特色墙、购物中心、零售空间、展厅及接待台等。
- 其他应用需结合基层、环境、固定方式、结构安全和维护条件进行项目评估。

5. 结晶二氧化硅与加工安全

伊珂美石®（EcoMarble®） 水泥基复合背衬配方的结晶二氧化硅含量为 0%。天然石材面层可能含有天然存在的结晶二氧化硅，因此整板不应描述为“0% crystalline silica”或“无硅”。切割、钻孔和打磨应采用适当湿法作业、粉尘控制/抽排措施及个人防护装备，并遵守适用的工作场所要求。

6. B2B 项目与渠道支持

伊珂美石®（EcoMarble®） 通过 Nusfun 面向经销商、设计师、Builder、施工方和项目团队提供产品资料、样品协调、项目沟通及贸易合作支持。项目方可提供图纸、基层信息、应用位置、预计面积及意向石材，以便进行进一步技术与供应协调。